

HM 502



Technische Daten / Technical data

	HM 502	HM 502 (PFC)
Presskraft (kN / Ton) / Crimp force	5000 / 500	4500 / 450
Schmierung entfällt: 20% weniger Reibung No grease: 20% less friction	✓	✓
Steuerung / Control	Control B + Touch	Control B + Touch
SAE R 13* 1 Teil Armatur / 1 piece	2"	2"
SAE R 12* 2 Teil Armatur / 2 piece	2"	2"
SAE R 13* 2 Teil Armatur / 2 piece	2"	2"
SAE R 15* 2 Teil Armatur / 2 piece	3"	3"
Industrie / Industrial	5"	5"
90° Bogen / Elbows	2"	2"
Max. Pressbereich / Crimp range	180 mm	180 mm
Öffnungsweg / Opening	+ 68,5 mm	+ 68,5 mm
Öffnung ohne Backen / Opening without dies	240 mm	240 mm
Backentyp / Type of dies	239 L / 232L / 554**	239 L / 232L / 554**
Geschwindigkeit (mm/sec.) / Speed		
Schliessen / Close	11	11
Pressen / Crimp	1,3	1,3
Öffnen / Open	9,4	9,4
Geräuschpegel / Noise level	68 dBA	68 dBA
Antrieb / Drive	7,5 kW	7,5 kW
Öl / Oil	110 l	110 l
L x B x H (mm) / L x W x H	750x1000x1600	750x1000x1600
Gewicht / Weight	1200 kg	1200 kg
HiDS (High Pressure Pump Dynamic Suction)	✓	✓

HM 502 Paket / Package = Maschine / Machine + PB Ø 17, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 50, 57, 71 + 554.232L + 554.239L

* Abhängig von der Armatur / According to the fitting
** Ohne Zwischenbacken / Intermediate dies not required

Paket / Package



Standard



Optional



Backentyp
Type of dies



Backentyp



Ø mm	-mm-	Ø mm	-mm-
6,8	40	106	130
9	70	116	130
12	70	126	130
14	70	136	130
16	70	146	130
17	70	156	130
19	70		
20	70		
22	70		
24	70		
26	70		
28	85		
32	85		
36	85		
40	85		
44	85		
47	110		
50	110		
54	110 / 118		
57	110 / 118		
62	110 / 118		
67	118		
71	118		
74	118		
78	118		
84	118		
86	118		
90	118		
96	118		
103	118		